

HASMA CW 60

checkweigher



HASMA Nederland B.V.

Leverancier en producent van:

- weeg-, prijs-, en etiketteer machines
- etiketteermachines
- thermotransfer-, en/of thermodirect etiketteer machines
- weegsystemen voor industriële toepassingen
- checkweighers met e-merk controle
- metaaldetectoren
- product in-lijn systemen
- CBL kratten-, vul-, weeg- en etiketteersystemen
- 100% in-lijn barcode controlesystemen
- ontwikkeling van speciale machines voor de voedingsmiddelenindustrie

HASMA Nederland B.V.

VERPAKKEN – WEGEN – ETIKETTEREN - AUTOMATISEREN

Kleiweg 28
5145 NB Waalwijk
Tel. 0416 - 652618
Fax 0416 - 652014

HASMA CW 60

Checkweigher

De CW 60 is geschikt voor het automatisch wegen en controleren van producten van 50 tot 3000 g met een nauwkeurigheid van 0,5 g.
Uitermate geschikt voor de zware industrie waarin stof, vuil en vocht, meer dan gewenst, aanwezig is.

Kenmerken:

- een touch screen computer met Windows 2000 besturingssoftware
- een volledig in RVS uitgevoerde digitale krachtopnemer (IP66)
- RVS frame

Krachtopnemer:

- HBM FIT digitale krachtopnemer
- in RVS uitgevoerd
- waterdicht tot IP66
- high speed sampling tot 600 metingen/sec.
- beveiligd tegen overbelasting

Frame:

- geheel van RVS
- eenvoudig afneembare banden

Opties:

- wijziging frameuitvoering mogelijk
- uitbreiding met intelligente thermo- of thermodirect etikettenprinter(s)
- "fout" rejector of uitwerpband
- onder-goed-boven rejectorsysteem
- geïntrigeerde metaaldetector

Eenvoudige bediening middels een overzichtelijk bedieningsschermbaan op een touch screen computer.



HASMA Nederland B.V.

VERPAKKEN – WEGEN – ETIKETTEREN - AUTOMATISEREN

TECHNISCHE SPECIFICATIE HASMA CW 60

Weegfuncties

| | |
|--------------------|--|
| Weegbereik | : 50 - 3000 g |
| Weegnauwkeurigheid | : 1 g |
| Schaal interval | : 0,5 g |
| Pakjesformaten | : min. (LxBxH) 55 x 20 x 10 mm : max. (LxBxH) 300 x 220 x 175 mm |
| Capaciteit | : max. 200/min. normaal 120/min. |
| Uitvoering | : geheel roestvaststaal 303 en 304 : transportbanden PU wit : afdichting elektronica IP 65 |
| Bediening | : eenvoudige bediening d.m.v. het aanwezige : touchscreen PC |
| Programmering | : in PLU vorm : artikel (PLU) code, productomschrijving, vastgewicht, T0,T1,T2 informatie |
| PC-communicatie | : ethernet koppeling (standaard) |
| Softwarepakketten | : E-merk registratiemodule (optioneel) |
| Keuringsnormen | : - EN 60204 part I-1993 : - EN 50081-2 : - EN 50082-2 : - machinerichtlijn 89/392/EEG + wijzigingen : - machinerichtlijn 89/336/EEG + wijzigingen : - laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG + wijzigingen |
| Opties | : - extra printunit(s) boven in lijn of op een draaiframe : - printerunit voor onderetikettering : - afwijkende etiketformaten tot (B x H) : 140 x 140 mm, afwijkende printformaten tot (B x H) 128 x 135 mm : - software volgens uw opgave of gezamenlijke opzet met u : of uw PC softwareleverancier : - elektrische hoogteverstellingen bovenprinter : - in-lijn barcodescanner voor barcodecontrole van het : op het product aangebrachte etiket : - vacuümband voor het aanbrengen van het onderetiket : - vacuümband met afblaasunit of vingeraandruk- : systeem voor het aanbrengen van het bovenetiket : - frame op maat gemaakt t.b.v. uw verwerkingslijn |

HASMA Nederland B.V.

VERPAKKEN – WEGEN – ETIKETTEREN - AUTOMATISEREN